

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАКИРОВАННЫХ И ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Высококачественные деревянные полы производства Barlinek полностью выполнены из натуральной древесины. Эти полы отличаются высокими эксплуатационными и эстетическими качествами.

Производитель предоставляет гарантию, если уложенные полы, эксплуатируются в соответствии с инструкциями.

1. Температура эксплуатации деревянных полов в помещении не должна превышать 18°C до 24°C.
2. Относительная влажность в помещении должна составлять от 45% до 60%.
3. В случае отсутствия в помещении контроля температурно-влажностных условий в ходе эксплуатации пола, гарантии подлежат только и исключительно натуральные качества древесины согласно стандартам EN-13 266 и EN 13 228.
4. Для постоянного ухода за полами следует применять только и исключительно средства, предназначенные для этой цели: „мыло для полов Barlinek«, „Protector Komplet Barlinek«, „Protector Blask Barlinek«, а также средство по уходу „концентрат Barlinek«. Ни в коем случае не следует применять средства для ухода за полами на основе силикона.
5. Механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, гарантии не подлежат.
6. Ежедневный уход должен ограничиться до обычного заметания, пропылесосивания.
7. Частота проведения уборки пола зависит от интенсивности движения.
8. Песок, нанесенный на поверхность пола должен в меру быстро убираться. Нанесенный песок действует на лаковый слой как абразив, вызывает небольшие вмятины и царапины в верхнем слое древесины. Царапины, появившиеся от нанесенного песка, рекламации не подлежат.
9. Для уборки пыли следует использовать сухие, мягкие щётки. Кроме того, можно использовать влажные тряпки с добавлением „мыла для ухода Barlinek« или без него. После уборки, на полу ни в коем случае не должны остаться мокрые следы. Любые повреждения пола, вызванные водой или другими жидкостями, не могут быть основанием для рекламационных претензий.
10. Под все элементы предметов мебели и других предметов интерьера, которые имеют непосредственное соприкосновение с полом, следует приклеить войлочные подкладки.
11. Пол под креслами и другой мебелью на колесиках, следует защитить при помощи подкладок из пластмассы, ковролина или ковриков, защищающих деревянный пол от механических повреждений.
12. Производитель рекомендует минимум дважды в год проводить полировку пола вручную или автоматическим способом, а также пропитку соединений между отдельными досками антиадгезивной жидкостью.
13. Помещения, в которых уложено паркетный пол, следует систематически проветривать для стабилизации влажностных условий.
14. Ни в коем случае не накрывать пол пленкой ПЭ или другими материалами, не пропускающими влагу и воздух.
15. Изменение цвета древесины под воздействием света (УФ-лучей) рекламации не подлежат.
16. Поверхность пола можно обновить при помощи шлифовки и повторного нанесения лакового слоя. Производитель допускает применение при обновлении поверхности, лаков, предназначенных для деревянных полов, используемых в соответствии с инструкцией нанесения. Количество процедур обновления, заключающихся в «снятии» верхнего слоя древесины зависит от глубины механических повреждений. Перед проведением механического обновления (циклевки или шлифовки) следует проанализировать состояние поверхности пола и оценить возможности или отсутствие возможности механического обновления.
17. Несоблюдение вышеуказанных предписаний повлечет немедленную потерю гарантии на материал и услугу.
18. В помещениях с подогревом полов, Производитель допускает применение только и исключительно паркетной доски, методом приклеивания или укладки плавающим методом. Укладка массивной доски в помещении с теплым полом влечет немедленную потерю гарантии.
19. Перед укладкой паркетной доски на теплому полу, инвестор обязан выполнить прогрев основания в соответствии с «актом прогрева основания». Заполненный и подписанный «акт прогрева основания» является приложением к гарантийной карте. Отсутствие данного акта, является основанием для потери гарантии на паркетную доску, уложенную на теплые полы.
20. Информация об укладке паркетной доски на теплые полы, находится в инструкции укладки и на веб-сайте www.barlinek.com.pl

Гарантия, предоставленная исполнителем, становится недействительной, если инвестор не сообщит о появлении какого-либо дефекта в течение 14 дней.

ВАЖНО: Пользователь обязан ознакомить персонал, выполняющий уборку, с вышеперечисленными „Условиями эксплуатации лакированных массивных и паркетных полов».

С вышеуказанными рекомендациями и условиями эксплуатации, а также с условиями гарантии ознакомлен.

.....
Дата и чёткая подпись инвестора