



**FineFloor**™  
Влагостойкие напольные покрытия

ООО "Файн Флор Рус"  
197348, г. Санкт-Петербург  
пр. Коломяжский д.15/2  
МСК т.: (495) 504-37-83  
СПб т.: (812) 309-26-13  
ф: (812) 303-24-15  
zakaz@finefloor.ru

## Инструкция по уходу за плиткой FINEFLOOR®

Компания FINEFLOOR® производит высококачественную кварц-виниловую плитку, отвечающую самым строгим европейским стандартам - EN 685, EN 429.

Кварц-виниловая плитка FINEFLOOR® известна своей стойкостью и оптимальным сохранением вида и цвета. Это гарантирует не только долговечность, но и более быструю и простую уборку плитки, что сказывается на сокращении затрат на уход.

### 01 Профилактические мероприятия

#### Общие сведения

Устойчивость и красота плитки FINEFLOOR® в процессе эксплуатации определяется правильным выбором места и метода укладки, а также цвета. В помещениях с большой проходимостью лучше выбрать темный цвет среднего насыщения с несимметричным рисунком. Такая плитка будет более устойчива к загрязнению.

#### Места, где ходят в уличной обуви

Поддержание чистоты в помещениях начинается со входа. Уменьшение абразивного износа - основополагающий фактор продления срока сохранения неизменного декоративного вида плитки.

85 % грязи приносится на ботинках, поэтому мы советуем предусмотреть эффективные зоны улавливания грязи, в коммерческих помещениях по стандарту устраиваются двух-трех зонные системы защиты от грязи (± 9 м).

#### Сборка и передвижение мебели

Сборка мебели осуществляется в местах ее эксплуатации. Для предотвращения повреждения покрытия, покрытие необходимо временно застелить 1-2 слоями картона. При передвижении мебели (клеевая плитка-через 48 часов после укладки, замковая сразу после укладки и монтажа плинтусов) необходимо учитывать:

1. Ножки мебели должны быть оснащены фетровыми накладками, либо специальными пластиковыми накладками
2. Мебель с точечными опорами передвигается с помощью переноса, либо с помощью специальных подпятков с колесиками.
3. В случаях перемещения эксплуатируемой мебели, необходимо убедиться в целостности фетровых накладок или пластиковых накладок, в отсутствии торчащего крепежа.
4. Полы должны быть чистыми: без песка и грязи.

### 02 Виды ухода

Для продления срока службы плитки достаточно обеспечить правильный уход. Для качественного глубокого клининга на коммерческих объектах выбирайте фирму, предлагающую профессиональное сопровождение и поддержку.



## Ежедневный уход

Кварц-виниловая плитка FINEFLOOR® нуждается в ежедневном уходе только в местах, где ходят в уличной обуви.

Мойте с помощью средневорсовой швабры – это основа ежедневной уборки. Так можно удалить около 100 % грязи с плитки. В чистую воду добавляется по инструкции моющее вещество, например, Forbo 888. Мыть необходимо вдоль рельефа плитки для более качественной уборки. Необходимо регулярно менять воду в зависимости от загрязнённости пола. Профессиональные моющие вещества не оставляют следов после высыхания поверхностей. Это обеспечит хороший внешний вид плитки каждый день.

Периодичность такой уборки определяется уровнем загрязнения плитки:

Интенсивное - нормальное хождение - 1 раз в день

Умеренное хождение - 2 - 3 раза в неделю

Редкое хождение - 1 раз в неделю

## Ежегодная чистка

При ежегодной чистке, после тщательного мытья и ремонта крупных повреждений (смотри инструкцию по монтажу), нужно тщательно помыть плитку вдоль рельефа с применением мощного состава Forbo 981 (в концентрации согласно инструкции по применению), при котором грязь и остатки защитных мастик полностью удаляются с поверхности. После высыхания поверхности, плитки обработать мастикой Forbo 898 в два слоя с промежуточной сушкой 1 час. Начинать обработку нужно от источника света для контроля нанесения мастики на всю поверхность, используя швабру с микрофиброй. Контролируйте равномерность нанесения. Время окончательного высыхания мастики 12-24 часа.

Благодаря этому методу, ваша кварц-виниловая плитка FINEFLOOR® будет сохранять свой первоначальный вид более длительное время.

Мы советуем для осуществления уборки этим методом обращаться в специализированную фирму.

Периодичность тщательной уборки определяется регулярностью использования помещения:

Интенсивное использование - 2 раза в год

Обычное использование - 1 раз в год

Умеренное использование - 1 раз в 4 года

## Выведение пятен

Советуем незамедлительно выводить пятна с плитки, поскольку старые пятна выводить значительно сложнее.

Используйте согласно инструкциям щелочесодержащие составы типа Forbo 891, любые спиртосодержащие составы, для удаления алкидных красок – уайт спирит. При этом учитывайте следующее:

- удаляйте твердые составляющие с помощью веника или пылесоса, жидкие – чистой ветошью или впитывающей бумажной салфеткой;
- всегда обрабатывайте пятна чистой влажной ветошью с моющим составом;
- не трите пятно слишком сильно;
- дайте ему высохнуть, и протрите чистой влажной ветошью;
- обратитесь к специалисту в случае сухих и неподдающихся выведению пятен – он не допустит повреждения плитки, используя нужные средства.

## Дополнительная защитная обработка после укладки

После тщательного мытья и удаления любых строительных загрязнений, нужно тщательно помыть плитку вдоль рельефа с применением мощного состава Forbo 981 (в концентрации согласно инструкции по применению), при котором грязь полностью удаляется с поверхности. После высыхания поверхности плитки обработать мастикой Forbo 898 в два слоя с промежуточной сушкой 1 час. Начинать обработку нужно от источника света для контроля нанесения мастики на всю поверхность, используя швабру с микрофиброй. Контролируйте равномерность нанесения. Время окончательного высыхания мастики 12-24 часа.

